

# YD-315 轮转式切片机

## 主要特点:

流线型外罩整洁大方,罩壳顶部可放置刀片和蜡块等,在视野之内容易取换。

采用进口交叉滚柱导轨(日本)、轴承及微进机构持久润滑,无需加油和经常维护,遮盖带和切屑槽使仪器清理更方便。

\*右侧切片手轮可在任意点锁定,加上手轮手柄也能在最高点快速锁定手轮,双重功能保证安全调换切片蜡块。

\*右侧手柄在最高点锁住之后,只要往外轻轻一拉即可开始工作。

特有的两级快速修块功能,大大提高工作效率。

样品夹持系统可在三维空间中任意方向调节,使用方便。

提供专用的一次性刀片刀架,每一张刀片都可获得理想的切片效果。刀架左右移动功能使操作者更安全,方便地使用刀片。

全机设计融入人机工程学构思,带给操作人员不易疲劳的舒适效果。

\*刀架选用特殊材料经独特表面处理工艺,使切片流畅连续,蜡片不会粘附在刀架上,获得满意的切片效果和取片质量。

\*蜡块夹和包埋盒夹头可快速互换,使操作者切片时更加方便,快捷。

\*刀架采用特殊工艺加工,切片时不沾片、不卷片。

\*一次性刀片刀座和钢刀刀座可快速互换,可以满足操作者在切片过程中的各种标本的需求。

## 技术指标:

切片厚度范围:0~60 $\mu$ m,切片精度: $\pm$ 5%,

切片厚度设定范围:0~2 $\mu$ m,以0.5 $\mu$ m递进,

2~10 $\mu$ m,以1 $\mu$ m递进,

10~20 $\mu$ m,以2 $\mu$ m递进,

20~60 $\mu$ m,以5 $\mu$ m递进,

最大切片截面:60 $\times$ 40mm;

样品最大移位:水平28mm,垂直:60mm;

标本调节方向:水平8 $^\circ$ ,垂直8 $^\circ$ ,转动 $\pm$ 90 $^\circ$ ;

\*刀架基座移动范围:前后 $\pm$ 25mm,左右 $\pm$ 20mm;

