

净化工作台（垂直/水平系列）

CJ-1D/CJ-1S CJ-2D/CJ-2S HS840/HS1300

垂直流，气流方向由作业空间上方向下 / 水平流，气流方向由后向前下

■ 产品特点：

- 低噪风机，轻触按键，多级风速调节
- 垂直送风，滑动调节门任意位置驻停
- 无 F 系列：一体式结构+LED 指示控制器
- -F 系列：可拆装式分体结构+LED 指示控制器
- -FS 系列：可拆装式分体结构+液晶智能控制器
- 可拆装式分体结构可单独放在平台上使用
- 强化玻璃，准闭合式台面，防止外部气流倒灌
- HS 型水平送风，洁净工作区
- HS 型开放式台面，双侧钢化玻璃，工作区明亮
- F 为分体式，无 F 为一体式



■ 技术参数：

型号	CJ-1D	CJ-1DF /FS	CJ-1S	CJ-ISF /FS	CJ-2D	CJ-2DF /FS	CJ-2S	CJ-2SF /FS	HS840	HS1300	
适用工位	单人、单面		单人、双面		双人、单面		双人、双面		单人、单面	双人、单面	
气流方向	垂直								水平		
性能	洁净度	100 级									
	收集效率	0.5um 粒子 99.9%以上									
	菌落数	≤0.5 个/皿 (φ90mm 培养皿)									
	风速	初期：0.6；终期：0.2 (m/sec)									
	风速调节范围	0.2-0.6 (m/sec)									
	噪声	≤62db									
	振动与半峰 值	≤3um									
	照明度	≥300LX (作业中心)									
构成	作业面承重	50kg									
	内装	不锈钢板									
	外装	冷轧钢板，表面耐药品性涂装									
	作业门	钢化玻璃						无			
	HEPA 过滤器 (mm)	820*600*50 一个				610*610*50 两个				760*610*50 一个	610*610*50 两个
	粗效过滤器	520*490*5 一个				520*490*5 两个				760*610*5 一个	610*610*5 两个
	荧光灯	20W*1				30W*1				20W*1	30W*1
	紫外灯	20W*1				30W*1				20W*1	30W*1
	风机	300W 一个				300W 两个				300W 一个	
	水平调整	调节脚 (40mm)									
控制器	S 为智能液晶 无 S 为表述式										
风机位置	顶置								底部		
规格	内尺寸 (宽*深*高 mm)	780*670 *550	780*670 *550	780*780 *550	780*780 *550	1310*710 *550	1310*710 *550	1310*790 *550	1310*790 *550	660*650 *570	1210*660 *570
	外形尺寸 (宽*深*高 mm)	935*725 *1690	935*726 *1010	935*780 *1690	935*780 *1010	1487*733 *1690	1487*735 *1010	1487*788 *1690	1487*790 *1010	840*825 *1430	1300*810 *1440
	外包装尺寸 (宽*深*高 mm)	1210*890 *1755	1100*900 *1385	1100*890 *950	1100*960 *1385	1655*905 *1840	1655*905 *1840	1655*960 *1840	1655*960 *1840	1040*1020 *1620	1460*990 *1570
	最大功率	0.4kw				0.8kw				0.4kw	0.8kw
	电源 (50/60Hz) 额定电 流	AC220V/1.8A				AC220V/3.6A				AC220V/1.8A	AC220V/3.6A
	净重/毛重 kg	160/225	125/185	165/230	128/188	200/305	170/270	205/310	175/275	120/170	170/235



控制面板



LED指示控制器



液晶智能控制器

■液晶控制器功能:

- 可显示风速, 环境温度, 杀菌和照明状态
- 可进行实验计时 (随时可继续或暂停)
- 可查询累计工作时间
- 可查询剩余高效过滤器工作时间
- 可设置杀菌预约开启、预开延时
- 可设置杀菌与照明互锁

把手



玻璃门



电源



调平地脚



可拆装底架



风机



尺寸图 (mm)

