

YD-1508RⅢ电脑快速冷冻石蜡两用切片机

主要特点:

1、电脑快速冷冻石蜡两用切片机：

*采用精密滚珠交叉镀钛导轨,高强合金钢材料；

样品夹可在三维轴上任意锁定,便调正切片角度；

刀座前进、后退,操作会自动进刀,刀架可纵向,横向移动,不需手指接触切片刀面；

*右侧手轮单手任意位置锁定,安全方便；

无论使用标准切片刀或一次性刀片,都可获得理想的刀片效果,整机密封无需拆卸,切片清洁方便；

2、制冷电源：

冷刀冷台同屏分别显示预置温度和实时温度；

自动恒温控制、除霜、记忆功能,自动报警系统；

除霜温度显示,除霜后自动恢复致冷工作状态；

技术指标：

1.轮转式切片机(YD-1508R)参数:

切片厚度范围:1~30 μ m；

切片调节最小分度值:1 μ m,切片精度: \pm 5%；

最大切片截面:60 \times 40mm；

冷冻台最大面积:40 \times 32mm；

修片厚度范围:1~60 μ m；

样品最大移位:水平 28mm,垂直:60mm；

标本调节方向:水平 8 $^{\circ}$,垂直 8 $^{\circ}$,转动 360 $^{\circ}$ 可调；

刀架基座移动范围:前后 \pm 25mm；

2.制冷电源(YD-Ⅲ)参数:

半导体致冷；液晶显示；

致冷速度:4~8 分钟就可达切片温度；

最大温差:冷冻台 \geq 60 $^{\circ}$ C,冷冻刀 \geq 50 $^{\circ}$ C；

冷刀与刀背成 45 $^{\circ}$ 角切片,角度越小更易沾片；

冷刀冷台同屏分别显示预置温度和实时温度；



标准配置：

切片机+制冷电源；